

➔ DESTRUCTORA PARA CDs/DVDs IDEAL 0201 OMD

INNOVADORA DESTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SOPORTES ÓPTICOS DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LA DESTRUCCIÓN DE CDs Y DVDs

Cabezal de corte de alta calidad con un tamaño de partículas de 2,2 x 4 mm para cumplir las más altas exigencias de seguridad según las Normativas Alemana BSI - TL 03420 y Norteamericana NSA/CSS 04 - 02 (tamaño de partículas $\leq 10 \text{ mm}^2$) | impresionante velocidad que garantiza un alto rendimiento de destrucción de hasta 2.500 CDs y/o DVDs por hora (alimentación de uno en uno) | sólidos rodillos de corte hechos de acero especial reforzado | apta para toda clase de CDs y/o DVDs | sistema de seguridad "SPS": tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación con una ranura diseñada especialmente para aceptar soportes ópticos y evitar que las partículas salten hacia atrás; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos); sistema de bloqueo automático cuando el contenedor está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | "ECC" - Electronic Capacity Control: indicación de la potencia usada en el proceso de destrucción | lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción | potente motor de 1600 vatios para un uso continuo | robusto sistema de engranaje con caja reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor antiestática (100 l) hecho de material de plástico irrompible | atractiva combinación de colores: plata / gris oscuro | un año de garantía en todas las piezas | calidad "made in Germany"

Voltaje²: 230 V / 50 Hz / 1~, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1020 x 548 x 590 mm, Peso: aprox. 104 kg



CONTROL DE CAPACIDAD



"ECC - Electronic Capacity Control": para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.

LUBRICACIÓN DE ACEITE

AUTOMÁTICA



Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción.

➔ IDEAL 0201 OMD

Tamaño de partículas 2,2 x 4 mm

Capacidad (piezas¹) 2.500

Estándar de seguridad $\leq 10 \text{ mm}^2$

Abertura para alim. 130 mm

Potencia del motor 1600 vatios

¹ CDs/DVDs por hora

² otros voltajes disponibles

