

IDEAL 4107

Destrucciona de Gran Capacidad con cinta transportadora y lubricacion automatica de los cabezales de destruccion.

Nivel Seguridad P-2 Tiras 6 mm

Capacidad de hojas*: 90-110 / 75-95

Nivel Seguridad P-3 Particulas 6 x 50 mm

Capacidad de hojas*: 80-90 / 68-78




max.
95
hojas

← 41 cm →

* A4 papel 70 g/m² | 80 g/m²

Especificaciones Técnicas

Depósito	300 litros
Potencia	400 V / 50 Hz
Potencia Motor	4 kW 3 kW Trifásico



Dimensiones	1440x1240x1700 mm (HxWxD)
Peso	350 kg

GS certificate-No. DP 12089

Principales Características del Producto

Destrucciona de gran capacidad con alta velocidad de destruccion.
Sencillo botón de uso con inicio stop/reverse. Puesta en marcha mediante llave y pulsador de parada de emergencia. Detencion automatica si el depósito está lleno.
Indicadores ópticos de informacion al usuario. Robusto bloque de cuchillas en acero reforzado resistente a objetos metálicos.
Lubricador centralizado para una eficiencia operativa total.
Potente motor trifásico: (4.0 kW fpara el modelo 4107, 3.0 kW para el modelo 4107 CC).
Proteccion térmica del motor. Puerta trasera de vaciado del material destruido.
Contedor de residuos de gran volumen con ruedas.
Parada automatica si la puerta trasera está abierta.
Dos años de garantia en el Bloque de Corte.

IDEAL

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a Cambios. 03.14

Ditenor
Tecnología para acabados gráficos

WWW.IDEAL.DE